BLOCK

Contador de Pulsos BLOCK

Ref. **BLPULS**

> **Producto retirado: ya no se vende. Las unidades instaladas siguen funcionando en LF Cloud.**

El Contador de Pulsos BLOCK es un dispositivo de monitorización versátil diseñado para registrar con precisión los valores acumulados de cualquier contador de suministros que genere pulsos, como contadores de agua, gas o electricidad. Se integra perfectamente con la aplicación en la nube de LoggerFlex y ofrece una monitorización y gestión integral del consumo de suministros. Este dispositivo envía alertas instantáneas ante un consumo excesivo e identifica anomalías que indican posibles fugas, lo que ayuda a minimizar el desperdicio y a evitar daños costosos.

BLOCK



De un vistazo

MIDE
Temperatura, Humedad relativa, Detector de inundación, Contador de pulsos

CONECTIVIDAD
WiFi 2.4 GHz

MEMORIA INTERNA
64,000 registros de cada parámetro medido

INTERVALO DE REGISTRO
De 1 minuto a 30 minutos

INTERVALO DE SINCRONIZACIÓN
De 1 hora a una vez por semana

ALIMENTACIÓN EXTERNA
USB-C 5 V DC

Puertos y conectividad

Puerto I	Puerto II	Puerto III	Conectividad
No utilizado	Otro	Detector de inundación	WiFi 2.4 GHz

Sensores integrados

SENSOR	RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
Temperatura Integrado · Registro y alarma	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)	±1.3 °C (±2.3 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humedad relativa Integrado · Registro y alarma	0% a 99% (sin condensación)	±3%	1%

Sensores enchufables

SENSOR	CABLE
Detector de inundación Desmontable · Opcional · Alarma	Hasta 100 m (330 ft)
Contador de pulsos Desmontable · Opcional · Registro y alarma	Hasta 100 m (330 ft)

REGISTRO, LF CLOUD Y ALIMENTACIÓN

Memoria interna	64,000 registros de cada parámetro medido
Intervalo de registro	De 1 minuto a 30 minutos (hasta 3 segundos bajo pedido, configurado por LoggerFlex)
Intervalo de sincronización	De 1 hora a una vez por semana (hasta 1 min. bajo pedido)
Baterías	4 × pilas AA
Alimentación externa	USB-C 5 V DC (fuente de alimentación no incluida)

CARCASA Y ENTORNO

Dimensiones (L × An × Al)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
Peso neto	196 g (6.9 oz)

INALÁMBRICO Y CONFORMIDAD

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contiene FCC ID 2AC7Z-ESPWROOM32

MÁS FUNCIONES

Frecuencia máxima de pulsos	50 Hz
Compatibilidad de tipo de pulso	Pasivo
Alertas por umbral	Diarias, semanales, mensuales, anuales, absolutas
Unidad	Seleccionable en la aplicación
Tipo de conector	Conector de audio de 2 pines de 3.5 mm (1/8 in) / terminal de 2 polos

A tener en cuenta

Retirado el 2026-10-10. Se mantiene para dar soporte a la base instalada. Todavía no hay un sustituto.

Solicite una cotización →

Vendido y respaldado por los distribuidores de LoggerFlex. Un ingeniero responde en un día hábil.

sales@loggerflex.com **1-888-365-8880** **www.loggerflex.com/es/product/block-pulse-counter**

Página del producto, manuales y configuración de LF Cloud