MODGATE

MODGATE
Pasarela Modbus

Ref. **MODGAT**

Integración de dispositivos de terceros: entrada de 24 V con batería de respaldo



De un vistazo

MIDE
Dispositivo Modbus

CONECTIVIDAD
WiFi 2.4 GHz · LTE · Bluetooth LE

MEMORIA INTERNA
49 000 registros de cada parámetro medido

INTERVALO DE REGISTRO
1 a 30 minutos

INTERVALO DE SINCRONIZACIÓN
10 minutos a 7 días

ALIMENTACIÓN EXTERNA
Entrada de 24 V CC

Sensores enchufables

SENSOR	RANGO	CABLE
Dispositivo Modbus Desmontable · Conector tipo aviación · Registro y alarma	Ajustable a Ajustable	30 cm (12 in)

REGISTRO, LF CLOUD Y ALIMENTACIÓN

Memoria interna	49 000 registros de cada parámetro medido
Intervalo de registro	1 a 30 minutos
Intervalo de sincronización	10 minutos a 7 días (las alarmas se envían inmediatamente, sea cual sea el intervalo)
Baterías	4 pilas AA
Alimentación externa	Entrada de 24 V CC

CARCASA Y ENTORNO

Dimensiones (L × An × Al)	310 × 65 × 55 mm (12 7/32 × 2 9/16 × 2 5/32 in)
Peso neto	345 g (12.2 oz)

INALÁMBRICO Y CONFORMIDAD

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contiene FCC ID 2AC7Z-ESPWROOM32
Celular	LTE con respaldo 3G/2G (eSIM global integrada) · Contiene FCC ID 2AJYU-8VC0001

A tener en cuenta

MODGATE ofrece opciones de alimentación versátiles y admite el funcionamiento con cuatro (4) pilas AA o cuatro (4) baterías de litio de 3,6V. Esta flexibilidad garantiza un rendimiento fiable en diversos escenarios de implementación.

Nuestras innovadoras capacidades de gestión de energía se extienden a los dispositivos Modbus conectados. El sistema puede encender un sensor Modbus, leer sus datos y luego apagarlo, lo que permite que cualquier sensor con salida Modbus funcione de manera eficiente con baterías. Esta función mejora significativamente la autonomía y la flexibilidad de ubicación de sus soluciones de monitoreo.

Además, la configuración de los dispositivos Modbus se gestiona de forma remota, lo que agiliza los procesos de instalación y mantenimiento sin necesidad de intervención in situ.

Solicite una cotización →

Vendido y respaldado por los distribuidores de LoggerFlex. Un ingeniero responde en un día hábil.

sales@loggerflex.com **1-888-365-8880** **www.loggerflex.com/es/product/single-modbus-bridge**

Página del producto, manuales y configuración de LF Cloud