

BLOCK

BLOCK Essential

 Réf. **BLES00**

Produit retiré : n'est plus vendu ; remplacé par le EDGE Essential.
 Les appareils installés continuent de fonctionner dans LF Cloud.

Les enregistreurs de données BLOCK ESSENTIAL sont conçus pour une collecte de données efficace, des alarmes instantanées et une autonomie de batterie optimisée. Ces appareils s'intègrent parfaitement aux infrastructures Wi-Fi existantes et offrent des solutions de surveillance adaptables et robustes.

BLOCK



En bref


MESURE

Température, Humidité relative, Entrée numérique, Détecteur d'inondation


CONNECTIVITÉ

WiFi 2.4 GHz


MÉMOIRE INTERNE

64 000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré


INTERVALLE D'ENREGISTREMENT

De 1 minute à 30 minutes


INTERVALLE DE SYNCHRONISATION

De 1 heure à une fois par semaine


ALIMENTATION EXTERNE

USB-C 5 V DC

Ports et connectivité

Port I

Non utilisé

Port II

Contact sec

Port III

Détecteur d'inondation

Connectivité

WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Température Intégré · Enregistrement et alarme	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)	±1.2 °C (±2.2 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humidité relative Intégré · Enregistrement et alarme	0% à 99% (sans condensation)	±3% RH	1%

— Capteurs enfichables

CAPTEUR	CÂBLE
Entrée numérique Amovible · En option · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Détecteur d'inondation Amovible · En option · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Intervalle d'enregistrement	De 1 minute à 30 minutes (jusqu'à 3 secondes sur commande, paramétré par LoggerFlex)
Intervalle de synchronisation	De 1 heure à une fois par semaine (jusqu'à 1 min. sur commande)
Mémoire interne	64 000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré
Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	USB-C 5 V DC (alimentation non incluse)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
------------------------	--

Poids net	300 g (10.6 oz)
-----------	-----------------

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32
------	---

AUTRES FONCTIONS

Alarmes automatisées	Envoie des appels téléphoniques, des SMS et des alertes par e-mail en cas de dépassement de seuil ou d'activation d'une entrée numérique
Fonctions des entrées numériques	Fait office de détecteur d'inondation et de transmetteur téléphonique WiFi, en utilisant les ports numériques pour signaler les fuites d'eau ou les activations d'entrées externes

— À savoir

Retiré du catalogue le 2026-10-10. Maintenu pour le support du parc installé. Produit de remplacement : EDGE Essential (EDWIES WiFi / EDCLES cellulaire).

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com 1-888-365-8880 www.loggerflex.com/fr/product/block-essential



Page produit,
manuels et
configuration
LF Cloud