

BLOCK

Compteur d'impulsions BLOCK

 Réf. **BLPULS**

Produit retiré : n'est plus vendu. Les appareils installés continuent de fonctionner dans LF Cloud.

Le compteur d'impulsions BLOCK est un appareil de surveillance polyvalent conçu pour suivre avec précision les valeurs cumulées de tout compteur générant des impulsions, comme les compteurs d'eau, de gaz ou d'électricité. Il s'intègre parfaitement à l'application cloud de LoggerFlex et offre une surveillance et une gestion complètes de la consommation. Cet appareil envoie des alertes instantanées en cas de consommation excessive et détecte les anomalies révélatrices de fuites potentielles. Il contribue ainsi à réduire le gaspillage et à prévenir des dommages coûteux.

BLOCK


En bref


MESURE

Température, Humidité relative, Détecteur d'inondation, Compteur d'impulsions


CONNECTIVITÉ

WiFi 2.4 GHz


MÉMOIRE INTERNE

64,000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré


INTERVALLE D'ENREGISTREMENT

1 minute à 30 minutes


INTERVALLE DE SYNCHRONISATION

1 heure à une fois par semaine


ALIMENTATION EXTERNE

USB-C 5 V DC

Ports et connectivité

Port I

Non utilisé

Port II

Autre

Port III

Détecteur d'inondation

Connectivité

WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Température Intégré · Enregistrement et alarme	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)	±1.3 °C (±2.3 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humidité relative Intégré · Enregistrement et alarme	0% à 99% (sans condensation)	±3%	1%

— Capteurs enfichables

CAPTEUR	CÂBLE
Détecteur d'inondation Amovible · En option · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Compteur d'impulsions Amovible · En option · Enregistrement et alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Mémoire interne	64,000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré
Intervalle d'enregistrement	1 minute à 30 minutes (jusqu'à 3 secondes sur commande, paramétré par LoggerFlex)
Intervalle de synchronisation	1 heure à une fois par semaine (jusqu'à 1 min. sur commande)
Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	USB-C 5 V DC (alimentation non incluse)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
Poids net	196 g (6.9 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32
------	---

AUTRES FONCTIONS

Fréquence d'impulsion maximale	50 Hz
Compatibilité des types d'impulsion	Passive
Alertes de seuil	Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, absolue
Unité	Sélectionnable dans l'application
Type de connecteur	Prise jack audio 3.5 mm (1/8 in) à 2 broches / bornier 2 pôles

— À savoir

Retiré du catalogue le 2026-10-10. Maintenu pour l'assistance du parc installé. Aucun produit de remplacement n'est encore disponible.

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com 1-888-365-8880 www.loggerflex.com/fr/product/block-pulse-counter



Page produit,
manuels et
configuration
LF Cloud