

BLOCK

BLOCK Barometer & Temp

 Réf. **BLTBAR**

Produit retiré : n'est plus vendu. Les appareils installés continuent de fonctionner dans LF Cloud.

Le BLOCK Barometer & Temp est un enregistreur de données WiFi robuste et polyvalent, conçu pour une surveillance environnementale complète. Cet appareil performant mesure et enregistre avec précision la pression atmosphérique sur une plage de 300 à 1100 hPa, tout en assurant une surveillance précise de la température. Sa double fonctionnalité garantit le maintien de conditions environnementales optimales dans diverses applications.

BLOCK


En bref


MESURE

Pression atmosphérique,
Température, Humidité relative,
Entrée numérique


CONNECTIVITÉ

WiFi 2.4 GHz


MÉMOIRE INTERNE

64,000 enregistrements de
chaque paramètre mesuré


**INTERVALLE
D'ENREGISTREMENT**

1 minute à 30 minutes


**INTERVALLE DE
SYNCHRONISATION**

1 heure à une fois par semaine


ALIMENTATION EXTERNE

USB-C 5 V DC

Ports et connectivité

Port I

Non utilisé

Port II

Contact sec

Port III

Détecteur d'inondation

Connectivité

WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Pression atmosphérique Intégré · Enregistrement et alarme	300 hPa à 1,100 hPa (4.4 psi à 16.0 psi)	±0.12 hPa (±0.0017 psi)	1 hPa (0.015 psi)
Température Intégré · Enregistrement et alarme	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)	±1.3 °C (±2.3 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humidité relative Intégré · Enregistrement et alarme	0% à 99% sans condensation	±3%	1%

— Capteurs enfichables

CAPTEUR	CÂBLE
Entrée numérique Amovible · En option · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Détecteur d'inondation Amovible · En option · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Mémoire interne	64,000 enregistrements de chaque paramètre mesuré
Intervalle d'enregistrement	1 minute à 30 minutes (jusqu'à 3 secondes sur commande, réglé via LoggerFlex)
Intervalle de synchronisation	1 heure à une fois par semaine (jusqu'à 1 min. sur commande)
Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	USB-C 5 V DC (alimentation non incluse)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
Poids net	196 g (6.9 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32
------	---

AUTRES FONCTIONS

Plage de mesure en altitude équivalente	-500 m (-1,640 ft) à 9,000 m (29,528 ft) par rapport au niveau de la mer
---	--

— À savoir

Retiré le 2026-10-10. Conservé pour le support du parc installé.
Il n'existe pas encore de produit de remplacement.

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com 1-888-365-8880 www.loggerflex.com/fr/product/block-barometer--temp



Page produit,
manuels et
configuration
LF Cloud