BLOCK

BLOCK Light & Temp

Réf. **BLTLIT**

> **Produit retiré : n'est plus vendu. Les appareils installés continuent de fonctionner dans LF Cloud.**

Le BLOCK Light & Temp est un enregistreur de données avancé conçu pour surveiller, enregistrer et analyser l'intensité lumineuse et la température. Il offre des alarmes instantanées en cas d'intensité lumineuse élevée ou faible ainsi que de puissantes capacités de génération de rapports, notamment l'exposition lumineuse cumulée sur des intervalles définis.

BLOCK

En bref

MESURE
Intensité lumineuse, Température ambiante, Humidité relative, Entrée numérique

CONNECTIVITÉ
WiFi 2.4 GHz

MÉMOIRE INTERNE
64,000 enregistrements de chaque paramètre mesuré

INTERVALLE D'ENREGISTREMENT
1 minute à 30 minutes

INTERVALLE DE SYNCHRONISATION
1 heure à une fois par semaine

ALIMENTATION EXTERNE
USB-C 5 V DC

Ports et connectivité

Port I
Non utilisé

Port II
Contact sec

Port III
Détecteur d'inondation

Connectivité
WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Intensité lumineuse Intégré · Enregistrement et alarme	0 lx à 65535 lx	±20%	1 lx
Température ambiante Intégré · Enregistrement et alarme	-20 °C à +75 °C (-4 °F à +167 °F)	±0.6 °C (±1.1 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humidité relative Intégré · Enregistrement et alarme	0% à 99% sans condensation	±1.8% RH	1%

Capteurs enfichables

CAPTEUR	CÂBLE
Entrée numérique Amovible · Optionnel · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Détecteur d'inondation Amovible · Optionnel · Alarme	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Mémoire interne	64,000 enregistrements de chaque paramètre mesuré
Intervalle d'enregistrement	1 minute à 30 minutes (jusqu'à 3 secondes sur commande, configuré par LoggerFlex)
Intervalle de synchronisation	1 heure à une fois par semaine (jusqu'à 1 minute sur commande, configuré par LoggerFlex)
Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	USB-C 5 V DC (alimentation non incluse)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
Poids net	196 g (6.9 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32

À savoir

Retiré du catalogue le 2026-10-10. Maintenu pour le support du parc installé. Aucun produit de remplacement n'est encore disponible.

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com **1-888-365-8880** **www.loggerflex.com/fr/product/block-light--temp**

Page produit, manuels et configuration LF Cloud