

BLOCK

BLOCK Température externe

 Réf. **BLXT01**

Produit retiré : n'est plus vendu ; remplacé par le EDGE Thermo. Les appareils installés continuent de fonctionner dans LF Cloud.

La famille d'enregistreurs de données Wi-Fi LoggerFlex BLOCK représente le summum de l'ingénierie. Elle est méticuleusement conçue pour un enregistrement efficace des données, une notification instantanée des alarmes et une autonomie de batterie exceptionnelle. En s'appuyant sur les infrastructures Wi-Fi existantes, ces appareils s'intègrent en toute transparence et offrent des solutions de surveillance hautement adaptables et d'une fiabilité exceptionnelle pour une multitude d'applications.



En bref


MESURE

Température ambiante, Humidité relative, Sonde de température, Entrée numérique


CONNECTIVITÉ

WiFi 2.4 GHz


MÉMOIRE INTERNE

64,000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré


INTERVALLE D'ENREGISTREMENT

1 minute à 30 minutes


INTERVALLE DE SYNCHRONISATION

1 heure à une fois par semaine


ALIMENTATION EXTERNE

USB-C 5 V DC

Ports et connectivité

Port I

Sonde de température

Port II

Contact sec

Port III

Détecteur d'inondation

Connectivité

WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Température ambiante Intégré · Enregistrement et alarme	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)	±0.8 °C (±1.4 °F)	0.1 °C (0.2 °F)
Humidité relative Intégré · Enregistrement et alarme	0% à 99% (sans condensation)	±3%	1%

— Capteurs enfichables

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION	CÂBLE
Sonde de température Amovible · Incluse · Enregistrement et alarme	-55 °C à +125 °C (-67 °F à +257 °F)	±0.5 °C (±0.9 °F) de -10 à +85 °C (+14 à +185 °F) ; ±2 °C (±3.6 °F) à -55 °C / +125 °C (-67 °F / +257 °F)	0.1 °C (0.2 °F)	1.5 m (4.9 ft)
Entrée numérique Amovible · En option · Alarme	—	—	—	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Détecteur d'inondation Amovible · En option · Alarme	—	—	—	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Mémoire interne	64,000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré
Intervalle d'enregistrement	1 minute à 30 minutes (jusqu'à 3 secondes sur commande, configuré par LoggerFlex)
Intervalle de synchronisation	1 heure à une fois par semaine (jusqu'à 1 min. sur commande)
Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	USB-C 5 V DC (alimentation non incluse)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	53 × 43 × 133 mm (2 3/32 × 1 11/16 × 5 1/4 in)
Poids net	196 g (6.9 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32
------	---

— À savoir

Retiré le 2026-10-10. Maintenu pour l'assistance du parc installé. Remplacement : EDGE Thermo (EDWITR WiFi / EDCLTR cellulaire).

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com 1-888-365-8880 www.loggerflex.com/fr/product/block-external-temp



Page produit,
manuels et
configuration
LF Cloud