EDGE

EDGE Lite

Réf. **EDWILT**

> **Annoncé, pas encore en vente. Les caractéristiques peuvent changer avant la sortie.**

L'EDGE Lite est un thermomètre numérique de haute précision conçu pour une protection active. Il affiche les températures actuelles, minimales et maximales et dispose d'un buzzer puissant pour les alertes sur site. En cas de dérive des températures, la connexion WiFi directe au cloud envoie des alarmes instantanées par appel téléphonique, SMS et e-mail. Chaque capteur est étalonné individuellement et livré avec un certificat traçable NIST pour une conformité pharmaceutique vérifiée.



En bref

MESURE
Température ambiante, Sonde de température, Capteur à contact sec, Détecteur d'inondation

CONNECTIVITÉ
WiFi 2.4 GHz

ALIMENTATION EXTERNE
Aucune

DIMENSIONS
104 × 88 × 30 mm (4 3/32 × 3 15/32 × 1 3/16 in)

POIDS NET
175 g (6.2 oz)

Ports et connectivité

Port I	Port II	Port III	Connectivité
Sonde de température	Contact sec / Inondation	Contact sec / Inondation	WiFi 2.4 GHz

Capteurs intégrés

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Température ambiante Intégré · Alarme	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)	±0.5 °C (±0.9 °F)	0.1 °C (0.2 °F)

Capteurs enfichables

CAPTEUR	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION	CÂBLE
Sonde de température Amovible · Inclus · Alarme	-55 °C à +125 °C (-67 °F à +257 °F)	±0.5 °C (±0.9 °F)	0.1 °C (0.2 °F)	1.5 m (4.9 ft)
Capteur à contact sec Amovible · En option · Alarme	–	-	-	Jusqu'à 100 m (330 ft)
Détecteur d'inondation Amovible · En option · Alarme	–	-	-	Jusqu'à 100 m (330 ft)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Piles	4 × piles AA
Alimentation externe	Aucune (piles uniquement)

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × l × H)	104 × 88 × 30 mm (4 3/32 × 3 15/32 × 1 3/16 in)
Poids net	175 g (6.2 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC ESP32-C3-WROOM-02U

AUTRES FONCTIONS

SENSOR (appui) / SYNC (appui long)	Basculer l'affichage pour voir les températures du capteur interne ou de la sonde externe / Synchroniser manuellement l'appareil avec le cloud pour mettre à jour les paramètres ou vérifier la connexion.
SNOOZE (appui) / °C °F (appui long)	Couper le buzzer sonore local pendant une alarme active / Basculer instantanément les unités d'affichage entre Celsius et Fahrenheit.
RESET (appui) / WIFI (appui long)	Réinitialiser les valeurs minimales et maximales enregistrées / Activer le mode de configuration WiFi pour connecter l'appareil au réseau.
Alarmes sonores et visuelles locales	Un buzzer interne puissant et une icône clignotante à l'écran alertent le personnel sur site.
Alarmes WiFi directes	Se connecte directement au WiFi 2,4 GHz sans passerelle ni hub. LF Cloud Premium est requis après la période d'essai gratuite de 3 mois.
Destinataires multiples	Envoyez des notifications d'urgence simultanément à un nombre illimité de destinataires.
Alertes sur trois canaux	Alarmes transmises par appel téléphonique automatisé, SMS et e-mail.

À savoir

Pas encore commercialisé. L'EDGE Lite est un thermomètre min/max avec alarmes WiFi, et non un enregistreur de données : il n'enregistre pas d'historique des relevés. Les spécifications peuvent être modifiées avant la commercialisation.

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com **1-888-365-8880** **www.loggerflex.com/fr/product/edwilt**

Page produit, manuels et configuration LF Cloud