

MODGATE

Passerelle Modbus MODGATE

Réf. **MODGAT**

Intégration d'appareils tiers : entrée 24 V avec batterie de secours



— En bref



MESURE
Appareil Modbus



CONNECTIVITÉ
WiFi 2.4 GHz · LTE-M / NB-IoT ·
Bluetooth LE



MÉMOIRE INTERNE
49 000 enregistrements pour
chaque paramètre mesuré



**INTERVALLE
D'ENREGISTREMENT**
1 à 30 minutes



**INTERVALLE DE
SYNCHRONISATION**
10 minutes à 7 jours



ALIMENTATION EXTERNE
Entrée 24 V DC

— Capteurs enfichables

CAPTEUR	PLAGE	CÂBLE
Appareil Modbus Amovible · Connecteur aviation · Enregistrement et alarme	Réglable à Réglable	30 cm (12 in)

ENREGISTREMENT, LF CLOUD ET ALIMENTATION

Mémoire interne	49 000 enregistrements pour chaque paramètre mesuré
Intervalle d'enregistrement	1 à 30 minutes
Intervalle de synchronisation	10 minutes à 7 jours (les alarmes sont envoyées immédiatement, quel que soit l'intervalle)
Piles	Piles 4xAA
Alimentation externe	Entrée 24 V DC

BOÎTIER ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L x l x H)	310 × 65 × 55 mm (12 7/32 × 2 9/16 × 2 5/32 in)
Poids net	345 g (12.2 oz)

SANS FIL ET CONFORMITÉ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz · Contient l'ID FCC 2AC7Z-ESPWROOM32
Cellulaire	LTE avec repli 3G/2G (eSIM mondiale intégrée) · Contient l'ID FCC 2AJYU-8VC0001

À savoir

MODGATE offre des options d'alimentation polyvalentes et peut fonctionner avec quatre (4) piles AA ou quatre (4) piles au lithium de 3,6V. Cette flexibilité garantit des performances fiables dans divers scénarios de déploiement.

Nos capacités innovantes de gestion de l'alimentation s'étendent aux appareils Modbus connectés. Le système peut alimenter un capteur Modbus, lire ses données, puis le mettre hors tension, ce qui permet à tout capteur à sortie Modbus de fonctionner efficacement sur piles. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'autonomie et la flexibilité d'installation de vos solutions de surveillance.

De plus, la configuration des appareils Modbus est gérée à distance, ce qui simplifie les processus d'installation et de maintenance sans nécessiter d'intervention sur site.

Demander un devis →

Vendu et pris en charge par les distributeurs LoggerFlex. Un ingénieur répond en un jour ouvrable.

sales@loggerflex.com 1-888-365-8880 www.loggerflex.com/fr/product/single-modbus-bridge



Page produit,
manuels et
configuration
LF Cloud